

FBA

Циркуляционный насос для повышения давления



Описание товара

- ♦ Автоматический старт или остановка при изменении давления воды
- ♦ Легкий монтаж и эксплуатация
- ♦ Двигатель с керамическими подшипниками, образующими минимум шумов и повышающими долговечность оборудования.
- ♦ Насос с ротором, изолированным от статора, и электродвигателем образует единый узел без уплотнений вала.
- ♦ Низкий уровень отказов
- ♦ Корпус насоса с катодозщитным покрытием
- ♦ Невероятно тихий и не требующий обслуживания
- ♦ Три режима работы, в том числе автоматический и ручной

Эксплуатация

Бытовой насос, предназначенный для повышения давления питьевой воды, подаваемой из внешнего источника в жилых домах. Насосы FBA увеличивают давление воды для бытового потребления, чтобы обеспечить необходимое давление в душевых кабинках, кранах и других точках отбора.

- ♦ Максимальная температура жидкости до +110 °С.
- ♦ Вал мотора должен находиться в горизонтальном положении

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	DN	Мощность	Q	H		Q=Подача										РАЗМЕРЫ				
																мм				
						л/мин	15	20	25	30	40	50	60	67	h	a1	a2	b1	b2	
Однофазный	мм	Вт	м3/ч	м		м3/ч	0.9	1.2	1.5	1.8	2.4	3	3.6	4						
						H=Напор (м)														
FBA15-9	20-15	100	1.5	9	PPO	9	5.5	3.7	1	-	-	-	-	-	160	56	53	23	107	
FBA15-10	20-15	120	1.8	10	PPO	10	7.2	5.9	4	2	-	-	-	-	160	56	53	23	116.5	
FBA20-13	25-20	245	3.6	13	PPO	13	12.3	11.9	11.2	10	8.2	5.5	2	-	195	57	69	22	133	
FBA20-15	25-20	320	4	15	PPO	15	13.7	13.2	12.7	11.7	10.2	8.2	5.3	3	200	62	64	27	142	

Размер и вес

